


MD6FUV 50UW2 电压频率监控继电器 规格书



- ① PW:绿色LED, 电源指示
- ② R:黄色LED, 继电器状态指示
- ③ 电压阈值设定
- ④ 欠频设定
- ⑤ 过频设定
- ⑥ 窗口上下限设定

产品特性:

- 工作电压: 24 - 240V AC/DC
- 3路电压监控通道: **V1-C: 1V - 10V V2-C: 5V - 50V V3-C: 10V - 100V AC**
- 基准频率: 50Hz
- 启动延时 T_i : 2s (固定值), 故障延时 T_t : 1s (固定值)

技术数据:

工作电压:	24 - 240V AC/DC
电压阈值设定:	10 - 100% (V1/V2/V3 - C)
欠、过频设定:	42 - 58Hz
故障延时设定:	1s (固定值)
继电器输出:	2组 c/o 转换触点
重复精度:	$\pm 0.5\%$
温度漂移误差:	$\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$
电压漂移误差:	$\pm 1\%/V$
最大开关电流:	8A/250VAC
电气寿命:	10^5 次开关周期
机械寿命:	10^7 次开关周期
保护等级:	IP50/IP20
工作温度:	$-40^{\circ}\text{C} \dots 60^{\circ}\text{C}$
贮存温度:	$-40^{\circ}\text{C} \dots 85^{\circ}\text{C}$
外形尺寸:	22.5*92*100mm
安装方式:	35mm DIN标准导轨
产品标准:	IEC60255-1、GB14048.5

MD6FUV 50UW2 接线图和功能图

接线图


A1- A2: 24-240V AC/DC, 50/60Hz

— : 8A 250V AC

Ti: 2s, Tt: 1s


注意:

- A1-A2 接直流电压时, A1必须接正极, A2接负极
- 3路电压监控通道: **V1-C: 1V - 10V V2-C: 5V - 50V V3-C: 10V - 100V AC**
根据实际电压大小选择其中一路




功能图

电压监控



频率监控



应用实例

■ 窗口模式电压监控保护

假设有如下设定:

电压阀值设定: 60%
窗口上下限设定: 20%
故障延时 Tt: 1s (固定值)

假设选择第 3 路电压监控通道 V3-C
根据以上设定可计算:

电压阀值: $100 \times 60\% = 60\text{ V}$
窗口上下限: $60 \times 20\% = 12\text{ V}$

过压阀值: $60 + 12 = 72\text{ V}$
欠压阀值: $60 - 12 = 48\text{ V}$

结论:

1. 当电压介于48V和72V之间, 电压正常, 继电器触点吸合, R灯点亮
2. 当电压大于72V, 电压处于过压故障状态, 如果过压故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭
3. 当电压小于48V, 电压处于欠压故障状态, 如果欠压故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭

■ 频率监控保护

假设有如下设定:

欠频设定: -2
过频设定: 3
故障延时 Tt: 1s (固定值)

根据以上设定可计算:

欠频阀值: $50 - 2 \times 1 = 48\text{ Hz}$
过频阀值: $50 + 3 \times 1 = 53\text{ Hz}$

结论:

1. 当频率介于48 Hz和53 Hz之间, 频率正常, 继电器触点吸合, R灯点亮
2. 当频率大于53 Hz, 频率处于过频故障状态, 如果过频故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭
3. 当频率小于48 Hz, 频率处于欠频故障状态, 如果欠频故障状态在延时时间1s内一直保持, 继电器触点断开, R灯熄灭